

T2340/9, T2340/24



Tally
DASCOM

A napi nyomtatások szívós eszköze

A mátrixprinterek továbbra is verhetetlenek ott, ahol több példányos vagy alacsony önköltségű nyomtatásra van szükség. A világ egyik legjelentősebb tús nyomtató gyártójaként ismert TallyDascom T2x40 modelleszaládjába belépő a minőségi mátrixnyomtatók világába. A T2x40 printereket közepes terhelésű feladatokra méretezték (14 000 old/hó). Az értékálló műszaki megoldások, a kimagasló megbízhatóság ill. robusztus kivitel mindig elegendő indok a szakmai felhasználók részére ahhoz, hogy a TallyDascom mátrixnyomtatókra essen választásuk.

Számtalan felhasználási területre

A TallyDascom négyféle nyomtatót kínál egy termékcsaládon belül. Köztük levő különbségek a nyomtatási szélességre ill. a 9 vagy 24 tús nyomtatófejekre vonatkoznak. A T2240/9 és a T2240/24 printerekbe 254 mm szélességű papírt lehet befűzni, ami 80 karaktert jelent 10 cpi-s írássűrűség esetén. A T2340/9 és a T2340/24 típusok pedig 420 mm-es papírt kezelve 136 karaktert nyomtatnak egy sorba (10 cpi mellett). A 9 tús modellek maximális nyomtatási sebessége 413 karakter/sec. (10 cpi) ami óránként 350 darab A4-es oldalnak felel meg, a 24 tús modellek maximális tempója pedig 409 karakter/sec. (10 cpi).

Ipari környezetben is helyállnak

A T2240/T2340 zárt burkolatainak tervezése során a fejlesztők nem csak a csendes irodai munka ergonomiai szempontjait tartották szemük előtt, hanem az esetleges

Kompakt kialakítás terhelhető műszaki megoldásokkal

- közepes havi terhelésekhez (14 000 oldal/hó)
- 9 és 24 tús nyomtatófej
- nagy átütőerő 1+5 példányig
- a teljesen egyenes papírút köszönhetően az elakadás veszélye minimális
- kiegészítő első traktor és lapadagoló
- jól áttekinthető menü-rendszer LCD kijelzővel
- vonalkód utasításkészlet
- por és hangszigetelt kialakítás
- speciális, nagyméretű karakterek ipari alkalmazáshoz
- kis méretű alapterület

poros ipari környezetet is. A fedelek kialakítása meggátolja a káros szennyezőanyagok printerekbe való bejutásának lehetőségét, így megbízhatóan alkalmazhatóak termelő vagy raktározó helységekből is. Az alapszolgáltatásként rendelkezésre álló vonalkód-nyomtatási funkció (13 féle) valamint az extra méretű karakterek megjelenítése (Large Character Printing, LCP) egyszerűvé teszi az egyéb esetben körülményesen megoldható ipari környezetben jelentkező speciális, nagyméretű karakterek megvalósítását.

Kényelmes menüfelépítés, csendes üzem








A T2x40 nyomtatók magán viselik a TallyDascom egységes gyártási koncepciójának jegyeit. Kezelésük, menürendszerük, programozásuk és lapbefűzési módozataik meggyeznek a többi TallyDascom mátrixnyomtató típusokkal. LCD kijelzős kezelőpult segítségével követhető módon változtathatók a menü paraméterei. A beállítások nem csak egyszerűen elmenthetők, hanem illetéktelen vagy véletlenszerű elállítás ellen levédhetőek. A kétszintű menüvédelem alkalmazásával a nyomtatót kezelő személyzet csak bizonyos értékeket tud módosítani, a teljes védelem bekapcsolása esetén mindössze a papír mozgatására van lehetőség. Ezzel elkerülhető a nyomtatók nem szakszerű kezeléséből adódó elállítódása. Gondosan kiképzett hangszigetelésüknek ill. annak a megoldásnak köszönhetően, hogy a nyomtató mechanika a háztól függetlenül egy zaj és rezgéscsillapító gumibakon áll, a zajszint nem haladja meg az 54dB(A)-t. Ez igen kedvező érték ilyen teljesítmény mellett.

T2340/9, T2340/24

Technológia	Mátrix
Nyomtatófej	T2340/9: 9 tűs T2340/24: 24 tűs
Nyomatási sebesség	T2340/9: Draft 10 cpi: 413 cps Copy Draft 10 cpi: 310 cps NLQ 10 cpi: 77 cps T2340/24: Draft 10 cpi: 409 cps Copy Draft 10 cpi: 275 cps LQ 10 cpi: 92 cps
Terhelhetőség	14.000 oldal/hó
Grafikai felbontás	T2340/9: 144 x 240 dpi T2340/24: 360 x 360 dpi
Nyomatási szélesség	136 karakter (10 cpi-nél)
Karaktersűrűség	12/12/15/17.1/20 cpi + dupla széles
Sorsűrűség	2/3/4/6/8/12 lpi
Papírtovábbítás sebessége	5 ips (12,7 cm/s)
Papírtovábbítás	Első traktor ill. első manuális lapadagoló
Papírtovábbítási opció	Második traktor
Automatikus első behelyezés	Igen
Papírfarmátumok	T2340/9: Szélesség: leporelló: 76-406 mm, vágott lap: 76-420 mm Hosszúság: vágott lap: 76-354 mm
Másolatok (eredeti + másolat)	T2340/9: 1+5 példány T2340/24: 1+3 példány
Betűtípusok	T2340/9: Draft, Quadrato, Courier, 13 vonalkód T2340/24: Draft, Courier, Roman, SansSerif, PrestigeElite, Script, OCR A/B, 13 vonalkód
Emulációk	MTPL, IBM Proprinter XL/XL24E, Epson FX/LQ 850+/1050+
Interface	Centronics, opció: RS-232
Memória	Standard: 64 kB
MTBF	12.500 óra
Nyomtatófej élettartama	200 millió karakter
Zajszint	T2340/9: 54 dB(A) T2340/24: 53 dB(A)
Méret	625 x 245 x 200 mm
Tömeg	10 kg
Energiafogyasztás	50 Watt nyomtatáskor
Áramforrás	230/240V, 50 Hz
Környezeti feltételek	Hőmérséklet: 10-40 °C Relatív páratartalom: 20-80%
Tartozékok	Fekete festékszalag 4 millió karakterhez
Egyéb opciók	Második traktor

Magyarországi vezérképviselet:
Kvint-R Kft.
1089 Budapest, Delej u. 41.
Tel.: (1) 477-4050 • Fax: (1) 477-4060
kereskedelem@kvint-r.hu
www.tallydascom.hu

Az Ön partnere:

MÁTRIXNYOMTATÓK 
SÍKÁGYASNYOMTATÓK 
TERMO NYOMTATÓK 
MOBIL NYOMTATÓK 
SORNYOMTATÓK 
LÉZERNYOMTATÓK 
KELLÉKANYAGOK 
SZERVIZ 