

T2440/9, T2440/24

MÁTRIXNYOMTATÓK

SÍKÁGYAS
NYOMTATÓK

TERMO
NYOMTATÓK

MOBIL
NYOMTATÓK

SORNYOMTATÓK

LÉZERNYOMTATÓK

KELLÉKANYAGOK

SZERVIZ

Közepes terhelésre tervezett
kis helyigényű, csendes készülék



Tally
DASCOM

- 20.000 oldalas havi terhelhetőség
- 533 karakter/sec. max. sebesség
- A4-es nyomtatási szélesség (254 mm)
- 9 illetve 24 tűs nyomtatófej
- 1+5 példányos átütőerő
- Ethernet hálózati csatoló kiegészítőként
- Toló traktor hátulról, húzó traktor felülről
- Kézi lapadagolási lehetőség
- 8 millió kar. élettartamú festékszalag
- Zárt, porvédett kialakítás ipari környezetbe
- Kimagaslóan jó hangszigetelés irodai környezetbe

Közepes feladatokra méretezve

A TallyDascom T2440/9, T2440/24 ill. a T2540/9, T2540/24 nyomtatói a középkategóriás mátrixnyomtatók családjába tartoznak. Ennek ellenére igen jól alkalmazhatók nagyobb nyomtatási igények kielégítésére is.

Bárhol kényelmesen elhelyezhető

A rugalmasan választható papírbevezetés praktikus elhelyezést tesz lehetővé. Kis hely igénye illetve az kedvező magasságának köszönhetően akár egy polcon vagy akár egy szekrényben is elhelyezhető. Az áttetsző fedélen keresztül a kinyomtatásra kerülő adatok azonnali ellenőrizhetők.

Zajtalanul üzemel

Csendes működésének köszönhetően irodai környezetben is gond nélkül alkalmazhatók. Kategóriájukban az egyik leg-hosszabb élettartamú festékszalaggal rendelkeznek.

Számos kezelőgomb

A T2440-es nyomtató esetében a leggyakrabban használt beállítási utasítások közvetlenül gombnyomással kiválaszthatók. A két legfontosabb nyomtatási paraméter, a nyomtatási minőség valamint a karakter szélesség külön beállító gombbal és hozzá tartozó kontrell LED-el rendelkezik. Irodai munka során lehet igen előnyös, hogy némi sebességcsökkenés ellenében egyetlen gombnyomással bekapcsolható a csendes üzemmód. Szintén külön kezelő gombbal rendelkezik a leporelló perforációnál történő letépését segítő TEAR funkció, továbbá az automatikus lap be és kifűzés.

Hálózati nyomtatóként is alkalmazható

Alap kiépítésben párhuzamos és USB interfész közül választhat a felhasználó. Azonban igény esetén opcionálisan beépíthető Ethernet hálózati csatoló is.

T2440/9, T2440/24

Technológia	Mátrix
Nyomtatófej	T2440/9: 9 tűs T2440/24: 24 tűs
Sebesség	T2440/9: HS Draft 10 cpi: 533 cps Draft 10 cpi: 400 cps 395 oldal/óra (ECMA 132) T2440/24: HS Draft 10 cpi: 480 cps Draft 10 cpi: 400 cps 395 oldal/óra (ECMA 132)
Terhelhetőség	20.000 oldal/hónap
Felbontás	T2440/9: 144 x 240 dpi T2440/24: 360 x 360 dpi
Sorszélesség	80 karakter (10 cpi)
Karakteresűrűség	10/12/15/17,1/20 cpi
Sorsűrűség	1/2/3/4/6/8/12 lpi
Másolatok (eredeti + másolat)	1+5 példány
Papírkezelés (standard)	hátsó és felső toló traktor + egyenkénti kézi adagolás
Papírméret	Szélesség: 76,2-254 mm
Betűtípusok	Courier, Roman, Sans Serif, Prestige, Script, OCR-A/B, Draft, 20 vonalkód
Emulációk	IBM Proprinter XL, Epson ESC P
Interface	USB, Kétirányú párhuzamos
Interface (opcionális)	Ethernet Interface Multiprotokoll, RS-232C soros
Meghajtó	Windows9x/ME, 2000, 2003 Server, XP, Vista
Memória	256 kB
MTBF	15.000 óra 100% terhelés mellett
Nyomtatófej élettartama	400 millió karakter
Zajszint (ISO 7779)	<52 dB(A)
Méret	398 x 330 x 135 mm
Tömeg	kb. 6,5 kg
Energiafogyasztás	51 Watt nyomtatáskor
Áramforrás	120/230V, 50/60 Hz, átkapcsolható
Környezeti feltételek	Hőmérséklet: 10-40 °C Relatív páratartalom: 10-85%
Kellékanyag	Festékszalg - 8 millió karakterre
Szerviz-szolgáltatás	1 év teljes körű, nyomtatófejre is kiterjedő garancia +1 év (összesen 2 év) kiegészítő garancia